

Drehstrom - Kommutierungsdrosseln Typ LKD nach VDE 0550 / 0532

Nennspannung:	3 x 380/400 V
Leistung:	siehe Tabelle W _{KIN}
Frequenz:	50 / 60 Hz
Kurzschlußspannung:	4 %
induktiver Spannungsabfall:	8,8 V pro Strang bei 380 V / 50 Hz 9,25 V pro Strang bei 400 V / 50 Hz
Isolationsklasse:	bis 150A T40/E, ab 150A T40/F
Aufbau:	stehend auf Fußwinkeln
Korrosionsschutz:	komplett Harzimprägniert
Schutzart:	IP00 (geeignet bis zum Einbau IP23)
Anschlüsse:	Klemmen berührungssicher nach VBG 4
Temperaturbegrenzer:	auf Wunsch in Mittelschenkel eingebaut, Schaltleistung 1 A / 250 V AC / 1 A / 24 V DC

Abmessungen

Artikel-Nr.	I _N A	L _N mH	W _{KIN} Ws	Abmessungen mm2						Kl. mm ²	Gewicht kg
				a	b	c	d	e	f		
L 315 127 1	2,5	11,8	0,037	65	46,5	75	50	33,5	4,8	4	0,8
L 315 132 1	4	7,4	0,059	73	50	95	56	37	4,8	4	1,2
L 315 137 1	6	4,9	0,088	73	59	95	56	46	4,8	4	1,5
L 315 143 1	8	3,7	0,118	73	59	95	56	46	4,8	4	1,6
L 315 148 1	10	2,9	0,147	125	70	115	100	55	5,0	4	2,0
L 315 162 1	15	2,0	0,221	155	77	156	130	57	8,0	10	4,0
L 315 170 1	18	1,6	0,265	155	77	156	130	57	8,0	10	4,1
L 315 209 1	25	1,2	0,369	155	77	156	130	57	8,0	10	4,5
L 315 233 1	34	0,87	0,501	155	92	156	130	72	8,0	10	5,5
L 315 300 1	38	0,78	0,560	190	82	185	170	58	8,0	10	7,0
L 315 302 1	45	0,66	0,663	190	82	185	170	58	8,0	10	7,7
L 315 303 1	50	0,59	0,737	190	82	185	170	58	8,0	16	7,9
L 315 306 1	60	0,49	0,885	190	92	185	170	68	8,0	35	8,5
L 315 310 1	75	0,39	1,106	190	102	185	170	78	8,0	35	10,5
L 315 314 1	90	0,33	1,327	210	112	205	175	91,5	8,0	35	14,0
L 315 321 1	115	0,26	1,695	240	121	226	190	95	11,0	50	17,0
L 315 328 1	140	0,21	2,064	240	131	226	190	105	11,0	50	18,0
L 315 332 1	150	0,20	2,211	240	141	226	190	115	11,0	70	21,0
L 315 339 1	180	0,16	2,654	240	141	226	190	115	11,0	70	22,0
L 315 408 1	210	0,14	3,096	240	145	226	190	119	11,0	70	24,0
L 315 413 1	230	0,13	3,391	240	145	226	190	119	11,0	70	26,5
L 315 419 1	250	0,12	3,686	300	152	318	240	120	11,0	95	30,0
L 315 432 1	300	0,10	4,423	300	165	318	240	133	11,0	95	40,0
L 315 500 1	370	0,08	5,455	300	177	318	240	145	11	95	47,0